

SIEMENS

euroset line 8i

Comunicación a su medida

Euroset line 8i, es un sistema micro-PBX preparado con interfaces para líneas digitales RDSI, pensado para pequeñas oficinas, profesionales liberales y residencias por ser compacto y ofrecer una amplia gama de prestaciones que agilizan sus comunicaciones, con una excelente relación coste-beneficio.

La flexibilidad del sistema permite dos opciones de configuración, según las necesidades de su empresa:

- 3 líneas analógicas y 8 extensiones.
- 1 acceso básico RDSI, 1 línea analógica y 8 extensiones.

Al añadir una línea digital RDSI usted está garantizando una comunicación eficiente y el acceso a servicios como identificación de llamadas, tarificación, marcación directa a extensión.

Euroset Line 8i también dispone de dos sensores y dos relés que permiten activar diferentes circuitos de alarma.

La opción Fax/DID permite grabar hasta 6 mensajes (de hasta 2 minutos de duración) según el modo de funcionamiento: mensaje de bienvenida, nocturno, desvío a operadora, de alarma o asociado a la activación de los sensores. Permite el acceso directo a la extensión deseada mediante marcación multifrecuencia.

Si la llamada es de fax la desvía inmediatamente a la extensión correspondiente.

El teléfono del sistema euroset 822 ST permite el acceso rápido y sencillo a las distintas prestaciones del sistema a través de una funcional guía interactiva que se muestra en el display.



Facilidades

Prestaciones básicas de la gama euroset line

- Aceptación de llamadas internas/externas
- Selección de operador alternativo
- Puesto de conmutación automático con anuncios grabados (Fax/DID)
- Baby call/vigilancia de habitación
- Desvío de llamadas: interna/externa
- Retener/aparcar llamadas
- Grupo interno de llamadas
- Captura de llamadas: grupo/selectiva
- Devolución de llamada - en caso de no atender o de ocupado
- Posición de contestación central
- Marcación abreviada central (90 destinos)
- Conferencia
- Consulta al puesto de operadora
- Protección de transmisión de datos
- No molestar
- Marcación posterior multifrecuencia
- Candado electrónico
- Señalización de eventos
- Configuración de autorizaciones de acceso de extensión a través de programa de administración
- Software flash con posibilidad de actualización a través de PC
- Hot-line
- Reserva de línea
- Activación manual de relés o asociada a los sensores
- Música en espera
- Servicio nocturno
- Rellamada
- Teclas programables
- Programación remota
- Restaurar la configuración estándar
- Ocupación de línea selectiva
- Sensores programables (2)
- Comunicación alternativa
- Llamada de despertador
- Relés de emergencia para líneas analógicas

Facilidades

- Baby call: con acceso exterior
- Protocolo CTI a través de V24/RS232
- Indicación del nombre de extensión en el display
- Desvío de llamada externo
- Flash/EEPROM: actualización remota por un modem conectado a una extensión
- Programar teclas en teléfonos del sistema
- Lista de llamantes
- Marcación abreviada central para 90 registros de 30 dígitos y nombres programables en extensiones y en marcación abreviada central, hasta 16 caracteres
- Traslado de clase de servicio (Walking COS)

Opciones

- Fax/DID
- Acceso básico RDSI S₀

Prestaciones de euroset line 8i

R. 4.1 (adicionales):

- Activación y desactivación automática de manos libres en los teléfonos keyset.
- Devolución de llamada al quedar libre la extensión
- Telecaptura de llamadas internas
- Tarificación con filtro por tipo de llamadas
- Llamada externa directa
- Extensión de portero automático configurable
- Grupo de telecaptura
- LCR (Búsqueda de ruta más económica)
- Puesto de conmutación nocturno programable (uno por línea troncal)
- Teclas programables en los teléfonos del sistema
- Servicio de secretaria (llamada asociada) para teléfonos del sistema
- Llamada de emergencia (hot-line tras un lapso de tiempo programable)
- Llamada de despertador o aviso de cita

Prestaciones Euro RDSI

- Líneas troncales S₀ con bus S₀
- **MSN** Números múltiples de abonado
- **AOC** Información de tarificación
- **DID** Marcación directa de extensiones
- **COLR** Restricción de identificación de la línea conectada
- **CLIR** Restricción de identificación de la línea llamante
- **CLIP** Presentación de identificación de la línea llamante
- **COLP** Presentación de identificación de la línea conectada
- **PP** Modo de operación punto a punto
- **PMP** Modo de operación punto a multipunto

Teléfono del sistema euroset 822 ST

Características:

- Display alfanumérico de cristal líquido
- 16 teclas programables con LED integrado para la indicación de estado
- Manos libres
- 9 teclas de función fijas
 - **REDIAL:** rellamada
 - **PARK:** aparcar y recuperar una llamada
 - **FWD:** transferencia de llamadas
 - **FEATURE:** activación de prestaciones del sistema
 - **HOLD:** recuperar una llamada retenida
 - **FIL:** generar una señal de consulta
 - **HIGH:** aumentar volumen
 - **LOW:** disminuir volumen
 - **SPEAKER:** activar manos libres

Terminales que pueden conectarse

- Teléfono del sistema: modelo euroset 822 ST con display
- Terminales homologados: teléfonos inalámbricos, fax, modem/PC que cumplan los estándares europeos
- Llamada de portero eléctrico, extensión de entrada, abrepuertas

Características técnicas

- Sistema de señalización: Marcación por impulsos (DEC) Marcación por tonos multifrecuentes (MF)
- Puede emplearse como centralita secundaria (subsistema)
- Servicio automático de emergencia en caso de fallar la alimentación
- Base de datos de configuración del cliente protegida en caso de fallar la alimentación
- Distancia máx. de los terminales: Teléfono MF estándar: 4 km Teléfono DEC estándar: 1,5 km Teléfono del sistema euroset 822 ST: 500 m.

Accesorios especiales

- Interfaz de portero eléctrico (adaptador TFE) Conexión de una instalación de portero eléctrico S30817-Q930-A200
- Adaptador V.24 para la conexión de un PC de administración o una impresora

Volumen de suministro

- Bolsa de accesorios del sistema
- Manual de operación e instalación
- Material de protección
- Sistema
- Fuente de alimentación



euroset 822ST

Información técnica

Visión general

Datos generales	euroset line 8i
Teléfonos/terminales	8 hasta 8 teléfonos de sistema 822ST
Números de marcación abreviada del sistema	90
Números de marcación abreviada individual	-
Accesos analógicos	3
Accesos básicos RDSI (opción)	1
Extensiones internas (config. básica)	8
Opción: Tarjetas S ₀	1
Tarjeta Fax/DID	1
Dimensiones (alto x ancho x prof. en mm)	360 x 288 x 64,4
Peso	1,2 kg
Alimentación de corriente	220/230 V
Consumo máximo	30 W
Frecuencia de operación	50/60 +5% Hz
Margen de temperaturas	+5 ... +40° C
Humedad relativa del aire	5 hasta 85%
Color	gris ergo

Reservada la posibilidad de suministro y modificaciones técnicas.