

IMMC - AULA 55 – Linux (2)

O instalador do Linux perguntará qual é o gerenciador de *boot* a ser usado na inicialização do Linux. Os gerenciadores oferecidos são bem parecidos:

- O LILO (sem interface gráfica); e
- O GRUB (com interface gráfica).

O instalador do Linux também pergunta se desejamos gerar um disquete de *boot* para o Linux, para usar em caso de emergência.

Estará então terminada a instalação. Retire o CD-ROM e disquete caso tenha sido usado, e deixe o *boot* ser executado.

O Ambiente KDE:

Para aqueles que já conhecem o Windows e querem aprender Linux, o KDE é uma excelente forma de começar. Ao ser executado o *boot*, é perguntado o gerenciador a ser utilizado. Escolhemos então o KDE. Será também preciso efetuar o *login* do usuário.

Qualquer semelhança entre a interface do KDE e do Windows é meramente proposital. A maioria dos comandos que são realizados no Windows são encontrados de forma semelhante no KDE. O Linux é distribuído em diversas configurações. A básica é acompanhada de vários utilitários e aplicativos, além do Netscape Navigator para acesso à Internet. Configurações mais completas incluem CDs com vários programas comerciais e de *shareware*, alguns de demonstração. É também acompanhado do *Star Office*, um pacote de utilitários similar ao *Microsoft Office*.

Quem precisa instalar e configurar *hardware* no Windows precisa conhecer o Painel de Controle. No KDE, o correspondente é o Centro de Controle KDE. Ele é obtido com o comando K / Centro de Controle. O botão “K”, localizado na parte esquerda da barra de tarefas, é o correspondente ao botão Iniciar do Windows.