

PHP

Sentencias de control

if..else

```
if (condición) {  
    Este bloque se ejecuta si la condición es VERDADERA  
} else {  
    Este boque se ejecuta si la condición es FALSA  
}
```

Existe una forma sencilla de usar la sentencia IF cuando no tenemos que usar el ELSE y sólo tenemos que ejecutar una línea de código.

```
if ($a > 4) echo "$a es mayor que 4";
```

Sentencias de control

if...elseif...else

```
if ($nombre == "")
{ echo "Tú no tienes nombre";
}
elseif (($nombre=="eva") OR ($nombre=="Eva")) {
    echo " echo "Tu nombre es EVA";<
}
else {
    echo "Tu nombre es " . $nombre;
}
```

Sentencias de control

SWITCH...CASE...DEFAULT

```
switch ($dia) {  
    case "Lunes":  
        echo "Hoy es Lunes";  
        break;  
    case "Martes":  
        echo "Hoy es Martes";  
        break;  
    ....  
    case "Domingo":  
        echo "Hoy es Domingo";  
        break;  
    default:  
        echo "Hoy no es ningún día";  
}
```

Sentencias de control

while

La sentencia WHILE ejecuta un bloque de código mientras se cumpla una determinada condición.

```
$num = 1;
while ($num < 5) {
    echo $num;
    $num++
}
```

Podemos romper un bucle WHILE utilizando la sentencia BREAK.

```
$num = 1;
while ($num < 5) {
    echo $num;
    if ($num == 3){
        echo "Aquí nos salimos \n";
        break;
    }
    $num++
}
```

PHP

Sentencias de control

for

El bucle FOR también se puede romper mediante la sentencia **BREAK**.

```
for ($num = 1; $num <=5; $num++){  
    echo $num;  
    if ($num == 3){  
        echo "Aquí nos salimos \n";  
        break;  
    }  
}
```