

PHP

header

La función header() permite enviar cabeceras desde PHP.

Tiene varios usos dependiendo de los parámetros. Nosotros nos vamos a fijar en:
header("Location: http://www.php.net")

Esto permite al navegador ir a la URL indicada en Location.

```
<?php
    if (!$usuario){
        header("Location: formularios/bienvenida.php");
    }
    else {
        header("Location: formularios/error.php")
    }
?>
```

PHP

crypt

```
$cifrado= crypt($cadena, $semilla);
```

Donde \$cadena es un texto que queremos cifrar y \$semilla consta de dos caracteres de los que depende el valor obtenido: \$cifrado.

Esta función encripta una cadena utilizando el algoritmo DES.

PHP

Funciones

```
function nombreFunción(parámetro1, parámetro2,...,parámetro3){  
    <sentencias>  
}
```

En PHP los parámetros se pasan por valor, salvo que se les preceda de **&** en la llamada a la función o en la definición de ésta.

```
function hola (&$tabla, $valor)  
    o  
hola(&$matriz, $indice);
```

Parámetros por defecto:

```
function cuentaAtras($inicio, $fin, $mensaje="¡BOOOM!")
```

Estos parámetros tienen que situarse los últimos en la declaración.

La devolución de valores, si fuera necesario:

```
return $valordevuelto
```

PHP permite argumentos variables y la recursividad de las funciones.