

Computer und Internet

Signalverstaerker/-wiederholer / Repetidor synchronisieren / pairing / emparejar



Synchronisierung / Pairing / emparejar

Sowohl am Router als auch am Signalverstaerker/-wiederholer gibt es normalerweise zwei kleine Tasten für das Pairing

1. Taste = Router-Netz-Bezeichnung
2. Taste = Router-Netz (PLUS -+) Bezeichnung

Synchronisierung / Pairing / emparejar mit dem **normalen** Internetnetz

Sowohl am Router als auch am Signalverstaerker/-wiederholer gibt es normalerweise zwei kleine Tasten für das Pairing

1. Taste = Router-Netz-Bezeichnung
2. Taste = Router-Netz (PLUS -+) Bezeichnung

Am Router die Pairing-Taste für das normale Netz weniger als 3 Sekunden drücken

Das Netzsymbol am Router blinkt

Am Verstaerker/Repetidor die Pairing-Taste für das normale Netz kurz drücken

1. Der Signalverstaerker/-wiederholer/Repetidor synchronisiert sich mit dem Router. Die Leuchtdiode für den Netz-, WIFI- und Internetsignal-Empfang leuchtet blau

2. Die Leuchtdiode für den Netz-, WIFI- und Internetsignal-Empfang am Router leuchtet blau

Der Signalverstaerker/-wiederholer/Repetidor ist nun mit dem Router synchronisiert, gepaart.

Synchronisierung / Pairing / emparejar mit dem (PLUS / *) Internetnetz

Sowohl am Router als auch am Signalverstaerker/-wiederholer gibt es normalerweise zwei kleine Tasten für das Pairing

1. Taste = Router-Netz-Bezeichnung
2. Taste = Router-Netz (PLUS -+) Bezeichnung

Am Router die Pairing-Taste für das (PLUS/+)-Netz weniger als 3 Sekunden drücken

Das Netzsymbol am Router blinkt

Am Verstaerker/Repetidor die Pairing-Taste für das (PLUS/+) - Netz kurz drücken

1. Der Signalverstaerker/-Wiederholer/Repetidor synchronisiert sich mit dem Router. Die Leuchtdiode für den Netz-, WIFI- und Internetsignal-Empfang leuchtet blau

2. Die Leuchtdiode für den Netz-, WIFI- und Internetsignal-Empfang am Router leuchtet blau

Der Signalverstaerker/-wiederholer/Repetidor ist nun mit dem Router synchronisiert, gepaart.

