

MOTHER BOARD



MI845GLLY

INTEL D845GLLY SDRAM, VIDEO INTEGRADO

La tarjeta madre Intel con chip D845GLLY, es una solución esencial que soporta Celeron y Pentium 4, con un bus de 400 Mhz soporta hasta 2 Gb en memoria SDRAM PC-133 y 2.5 Ghz en procesador.

Características:

- 4 Ptos. SUB 2.0
- 2 Ptos. Seriales
- 1 Pto. Paralelo
- 2 Conectores IDE ATA 66/100
- 1 Conector para floppy
- 2 Conectores PS/2 (para ratón y teclado)
- 3 Slots PCI



MI845GLAD

INTEL D845GLAD DDR, VIDEO INTEGRADO

La tarjeta madre Intel con chip D845GLAD, es una solución esencial que soporta Celeron y Pentium 4, con un bus de 400 Mhz soporta hasta 2 Gb en memoria DDR266 y 2.5 Ghz en procesador.

Características:

- 4 Ptos. SUB 2.0
- 2 Ptos. Seriales
- 1 Pto. Paralelo
- 2 Conectores IDE ATA 66/100
- 1 Conector para floppy
- 2 Conectores PS



MI845GBV

INTEL D845GBV DDR, VIDEO INTEGRADO

La tarjeta madre Intel con chip D845GBV, es una solución integral diseñada para procesadores Celeron (400mhz) y Pentium 4 (533mhz), soporta hasta 2 Gb en memoria DDR266, 1.8Ghz en Celeron y 2.5 Ghz en Pentium 4. Esta tarjeta madre incluye un controlador de video Intel Extreme Graphics, diseñado por Intel. Pero también incluye pto. AGP.

Características:

- 1 Pto. AGP 4X de 1.5V
- 4 Ptos. SUB 2.0
- 1 Pto. Seriales
- 1 Pto. Paralelo
- 2 Conectores IDE ATA 66/100
- 1 Conector para floppy
- 2 Conectores PS/2 (para ratón y teclado)
- 6 Slots PCI



MI845GERG2

INTEL PENTIUM-4 D845GERG2 533/400MHZ

De recién introducción al mercado la mother board D845GERG2 de Intel®, con bus de 533Mhz para procesadores con tecnología HT (Hiper-Treading), ofrece un alta calidad en sus gráficos. Usted puede experimentar efectos visuales mejorados, así como última flexibilidad, con el funcionamiento avanzado de esta tarjeta madre.

CONECTOR: MicroATX (9,60 pulgadas por 8,20 pulgadas).

PROCESADOR: Soporte para procesador de Intel® Pentium® 4 con socket PGA-478 con un

bús de sistema de 400/533Mhz y también procesador de Intel® Celeron® con socket PGA-478 con un bús del sistema de 400Mhz.

MEMORIA: Dos socket de 184-pines DDR Sdram Dimm. Soporte para DIMMs single-sided o de doble cara (DDR 333/266) y expandible hasta 2Ghz.



MI850MD2

INTEL D850EMD2, RAMBUS (RIMM)

La tarjeta madre Intel Micro ATX con chip D850EMD2, utiliza todo su ancho de banda y desempeño al trabajar con el procesador Pentium 4 y memoria RAMBUS. Soporta lo último en Pentium 4 con un bus de 533 Mhz y expansión a mas de 2Gb en ram y hasta 2.8ghz en procesador.

Características:

- 4 Ptos. USB 2.0
- 2 Ptos. Seriales
- 1 Pto. Paralelo
- 2 Conectores IDE ATA 66/100
- 1 Conector para floppy
- 2 Conectores PS/2 (para ratón y teclado)
- 2 Canales para memoria RDRAM (4 Rimms)
- 3 Slots PCI
- 1 Slot AGP 4X de 1.5V



MB925

PC CHIP 925 PARA PENTIUM-4 478PINES

La tarjeta madre PCchips 925 con chip VIA P4M266 es una de las mas completas en cuanto a precio, para un desempeño domestico, procesador de textos, hojas de calculo, internet, juegos, presentaciones, etc.

Incluye: tarjeta de video AGP, tarjeta de sonido 32 bits, fax módem de 56k, tarjeta de red

Soporta procesadores Pentium 4 de 1.4 a 2.4 Ghz con bus de 400Mhz y socket 478

Características:

- 2 Ranuras para memoria dimm PC-133 Sdram
- 2 Ranuras para memoria ddr PC-266 Sdram exp. a 2Ghz
- 1 Pto. AGP 4x 2.0
- 2 Ptos. PCI
- 1 Slot CNR
- 1 Tarjeta de red integrada 10/100
- 2 Conectores IDE ultra DMA 66/100



MBM266

MoBoStar SOCKET 478, P-4

Soporta procesadores Intel Pentium 4 y Celeron

Bus frontal de 400MHz FSB.

Especificaciones:

PROCESADOR: Soporta socket 478

Procesador Intel hasta 2.40ghz

CHIPSET: Via-P4M266

Red: Via VT6103


Audio: AC'97 2 Canales

BIOS: AMI Legal Bios

Soporta Plug and Play 1.0A, APM 1.2, Multi-Boot,

MEMORIA:

2 sockets para Dimm DDR (Pc-1600/2100)
2 sockets para Dimm SDram (Pc-100/133)
Máximo: 2GB
INTERFACE I/O:
Panel posterior:
1 conector PS/2 para teclado y 1 para mouse
2 ptos. USB 2.0
1 conector de red RJ-45(10/100,soprt Wake-On-Lan)
1 pto. paralelo
1 conector Vga
1 conector de audio (Mic, Audio-in, Audio-out y puerto de juegos.
Interfase Ide dual-suporta 4 dispositivos IDE
Ultra DMA 66/100/133)
Conector ATX
SLOTS DE EXPANSION:
3 PCI
1 AGP
1 AMR



MB810

PC HIPS M810 P/AMD

Socket 462 board, soporta procesadores AMD Athlon XPDuron.
Bus frontal de 266MHz FSB.
Integrada con la tecnología mas avanzada.

Especificaciones:

PROCESADOR:

Soporta socket A

Procesador AMD Athlon XP/

CHIPSET:

SiS-730S

Red: VIA VT6103

Audio: AC' 97 Codec VIA VT1612A

BIOS:

AMI 2Mb Firmware Hub

Soporta Plug and Play 1.0A, APM 1.2, Multi-Boot,

MEMORIA:

2 sockets para Dimm SDram 168-pin

Máximo: 1GB

INTERFACE I/O:

Panel posterior:

1 conector PS/2 para teclado y mouse

2 pto. USB 1.1

1 conector de red RJ-45

1 pto. paralelo

1 pto. serial

1 conector Vga

1 conector de audio (Mic, Audio-in, Audio-out y puerto de juegos.

Interface Ide dual-suporta 4 dispositivos IDE

Ultra DMA 66/100)


Conector ATX

SLOTS DE EXPANSION:

2 PCI

1 AGP

1 AMR



AMBK75

AOPEN PARA AMD, DDR/333

Soporte para Bus del Sistema de 266Mhz(EV6) para Procesadores AMD Athlon / XP y Duron de Socket A

Procesador: AMD Athlon XP/Athlon/Duron CPU, 266MHz

Chipset: SiS 745

Memoria Principal : DIMM DDR x 3

Gráficos: Ranura AGP 4X

Factor: ATX

Soporta DDR333

Vcore de CPU Ajustable a través de BIOS

BIOS en Idiomas Múltiples

CD Complementario AOpen

<http://latin.aopen.com.tw/products/mb/AK75.htm>

**AMBX46**

AOPEN MX46-533V, PARA PENTIUM 4 478PINES, DDR/333

Soporte para FSB de 500Mhz para Procesador Intel Pentium 4 de socket 478

Procesador: Procesador Intel Pentium 4, 533MHz

Chipset: SiS 651, SIS 962L

Memoria Principal: DIMM DDR x 2

Gráficos: Ranura AGP 4X

Factor: Micro ATX

<http://latin.aopen.com.tw/products/mb/MX46-533V.htm>