

Modulens identitet och namn.....

Kapitel i Uppmätta värden.
modulnorm

3. Modulmått

3.1 Avstånd från rälsens överkant till golv,mm. Justermånmm

3.2 Modulens exakta längd.....mm.

3.4 Är modulen märkt med identitet, namn och framsida?

Modulens kurvinkel.....grader och radie(r).....mm

4. Modulgavel

4.1 Är modulgavlarna vinkelräta mot spåret? Vertikalt och horisontellt.

4.2 Är gavelhålen rakt under spårets mittlinje?

Sidoavvikelse V.....mm, H.....mm.

4.2 Avstånd från rälsens överkant till övre och nedre gavelhåls centrum.

Övre Vmm, H.....mm; nedre V.....mm, H.....mm.

4.2 Avstånd mellan gavelhåls centra, V.....mm; H.....mm.

4.2 Gavelhåls diametermm.

4.6 Avstånd från modulkant till rälsände, mm.

5. Spår. Är rälsen lagd med korrekt spårvidd och utan ojämnheter i höjdd?

Har spåret provkörts med NEM och RP25 hjul och vagn med lång fast hjulbas?

6. El.

Är alla elkopplingar och lödningar kontrollerade, att ingen dålig kontakt finns?

6.1 Körströmskabel. Kabelareamm²

Är kabeln till vänsterrälerna, sett utifrån mot gaveln, fast monterad?

Hur lång är kabeln utanför gaveln?mm.

Finns hylsa för 4 mm bananplugg till högerrälerna? Avstånd från gavelmm.

Är kontakter och/eller kablar färgmärkta, rött för framsida, svart för baksida?

6.2 Finns avbrottsställe i alla genomgående spår och brytare i körströmskabeln?

Är brytaren markerad på modulen och i M1?

6.3 Kontrollbuss. Finns körkontrolluttag med DIN- och RJ12-anslutning?

Antal uttagsställen per sida.....

Finns kontrollbusskabel fram till båda gavlarna + 20 cm samt skarvplugg?

Skall helst räcka 1,5 m in på nästa modul.

6.4 Växlar. Kan växlarerna manövreras från bägge sidor av modulen?

Är växlarernas spårkors matade via omkopplare och 12V/21W lampa?

Är växlarerna "digitalvänligt" kopplade?

6.5 Boosterbusskabel, 3-ledare, min. 0,75 mm²

Finns boosterbusskabel med XLR-kontakter, minst 20 cm längre än modulen?

6.6 Finns jordad nätspänningskabel för matning genom modulen? Kabellängdm.

7. Tillbehör

7.1 Skruv och vingmutter, tillräckligt för anslutning till nästa modul?

7.2 Skarvräler, code 75/83 och längder från 48 mm till 52 mm.

7.3 Kabelupphängning, krokar längs modulen för alla kablar.

Norm

Kontrollerat.
Stämmer
med norm

1300 mm

56 mm

126 mm

100 mm

10-12 mm

25 mm

>1,5 mm²

>250 mm

<150 mm

1 per 1,5 m

Modulansvarig:

Datum.....

Medföres tillsammans med blankett M1 vid modulmöten.