

# DESCREVENDO ACIDENTE


NICOLAU GOMES / SGRIZ SOROCABA

AUTOR DA TRADUÇÃO:- NICOLAU GOMES/SOROCABA/SP

Material Coletado na OSHA - USA

Email do Autor:- [nicobelo@hotmail.com](mailto:nicobelo@hotmail.com)

## RESUMO DE ACIDENTE N. 14

Tipo de acidente:	Sufocamento	
Tempo Condicional:	Quente e nublado	
Tipo de Operação:	Contratante de Jato Areia	
Tamanho de Tripulação de Trabalho:	4	
Acordo coletivo	Não	
Monitor de Segurança:	Não	
Plano de Saúde	Limitado	
Funcionário devidamente registrado	Sim	
Houve Treinamento:	Não	
Título do cargo:	Jatista	
Idade & Sexo:	56-Masculino	
Experiente:	5 anos	
Tempo do Projeto:	1 dia	

**DESCRIÇÃO BREVE DO ACIDENTE:-** Empregado de contrato (prestador de Serviço) foi nomeado para aplicar jato de areia, dentro de um recipiente tanque, durante parada de atividades de manutenção numa refinaria de petroquímica.

Em vez de confiar nos próprios compressores de ar da companhia do contrato, conforme a política do contratante, o capataz de contrato conectou o respirador de ar provido do empregado a uma mangueira que continha supostamente ar da planta fabril. Mas ao invés de oxigênio, era nitrogênio. Ambas as mangueiras eram idênticas com exceção de cápsulas das válvulas.

*Nicolau Bello Gomes é profissional da Área Prevencionista na cidade de Sorocaba/SP*



Jatista entrou no recipiente, descendo até ao fundo, colocou o capuz de respirador na cabeça e começou a sofrer forte desmaio.

### **RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE**

1. Empregadores têm que ensinar os empregados para reconhecer e evitar condições inseguras associadas ao trabalho, independente que seja um Temporário ou um Prestador de Serviço Rotineiro, ou Empregado Registrado na Planta (29 CFR 1926.21(b)(2)).
2. Contratantes devem seguir política de só usar seus próprios compressores de ar ou cilindros especiais de Ar Puro.
3. Todo trabalho em ambiente confinado, há necessidade de toda elaboração preliminar da **ATR** - **Autorização de Trabalho em Risco**, profissional em ambiente confinado **NÃO PODE TRABALHAR SÓZINHO**. Segurança deve fazer inspeção antes mesmo de iniciar a Jornada e acompanhar todo processo produtivo indo constantemente ou preferencialmente permanecer no local, até o fim da empreitada.

### **FONTES DE AJUDA**

- Segurança do Trabalho deve ministrar curso de Treinamento sobre espaços confinados, para todos que forem trabalhar naquela empreitada.
- Realizar já no primeiro contato com o contratado, Integração do novo colaborador com as Normas e Diretrizes da Companhia.
- Exames médicos dos colaboradores, devem estar em dia.
- Notar se os mesmos estão bem alimentados e não estão maus nutridos e sofrendo vertigens. Ou fazem uso de bebidas alcoólicas, drogas, etc.
- Conferir todos EPI,s e EPCs, verificar as condições das máquinas e Equipamentos que serão utilizados na Empreitada.
- Obedecer Segurança de construção e Padrões de Saúde (OSHA 2207), que contém toda a OSHA trabalho segurança e saúde rege e regulamentos (1926 e 1910), e a NR 18 BRASIL.

# **DESCREVENDO ACIDENTE**

NICOLAU GOMES / SGRIZ SOROCABA

- **Serviços de consulta grátis OSHA-Biblioteca. Consulte sua lista telefônica para o número de sua área de OSHA local ou escritório regional para ajuda adicional e conselho (Listou debaixo de EUA Trabalho Departamento ou debaixo da seção de governo de estado onde estados administram para o próprio OSHA (conforme programa)).**

**NOTE: O relato aqui descrito foi selecionado como sendo representativo de fatalidades, causado através de práticas de trabalho impróprias e inseguras. Nenhuma ênfase especial ou prioridade foi incluída nem necessariamente, esse caso é muito recente. Os aspectos legais do incidente estiveram resolvidos, e o caso está agora encerrado.**

***Nicolau Bello Gomes***  
***Prevencionistabr@yahoo.com***