

Alinhando os parágrafos

A *tag* de parágrafo também serve para controlar como o texto será alinhado na linha. Basta adicionar um pequeno comando (atributo) na *tag* e poderemos alterar o forma de alinhamento. Por exemplo, para escrevermos um parágrafo alinhado ao centro, basta colocar assim: **<P align = "center">**. Se quisermos alterar o alinhamento para a direita, basta trocar o **center** por **right**. Veja a tabela abaixo:

Ação	Tag e atributos	Exemplo
Centralizar o parágrafo	<P align = "center">	Texto alinhado
Alinhar à direita	<P align = "right">	Texto alinhado
Alinhar à esquerda (Padrão)	<P> ou <P align = "left">	Texto alinhado
*Texto justificado	<P align = "justify">	Texto justificado

O texto justificado nem sempre é mostrado justificado. Depende do navegador que você estiver utilizando. Com o Internet Explorer ou o MSN Explorer, da Microsoft, o texto é mostrado justificado. Já com alguns navegadores como algumas versões do *Netscape* e *Opera*, o texto é mostrado alinhado à esquerda.

Veja agora um exemplo completo com os descritores desta aula:

```
<html>
<head><title>Título principal </title></head>
<body>
<p align="center"><h1> Exemplo com as tags desta aula </h1> <br><i>
Introdução ao html </i>
<p align = "justify"> após uma abordagem de vários assuntos, estamos
mostrando aqui um exemplo que utiliza:<br>
    a) Tag de <u> parágrafos </u><br>
    b) Tag de <u> retorno de linha </u><br>
    c) Tag de <b> formatação de texto </b><br>
    d) Tag de <b><u> formatação de títulos </u></b>, que não são as tags
<s>title</s> colocados no cabeçalho
<p align = "right"> Acompanhem semanalmente a coluna no jornal e na
Internet
</body>
</html>
```

Formatação de caracteres

Podemos formatar os caracteres de nosso texto com negrito, itálico, sublinhado, riscado ou com o chamado tipo fixo. Para isso, basta usar as *tags* correspondentes do que se deseja destacar para logo após escrevê-la. Vale a pena lembrar que pode combinar mais de uma *tag* ao mesmo tempo, por exemplo, para obter um texto em **negrito e itálico**. Observe a tabela e o que o as *tags* fazem:

Inicia	Finaliza	Descrição
		Coloca o texto em negrito
<I>	</I>	Coloca o texto em <i>itálico</i>
<U>	</U>	Coloca o texto <u>sublinhado</u>
<S>	</S>	Coloca o texto risca ao meio
<TT>	</TT>	Coloca o texto em tipo fixo
<BIG>	</BIG>	Aumenta o tamanho da fonte e coloca em negrito .
<SMALL>	</SMALL>	Diminui o tamanho da fonte.
		Permite alterar o tamanho, o tipo e a cor da fonte.

Veja o exemplo:

```
<html>
<head><title> Título de sua pagina HTML </title></head>
<body>
<h1> Teste de formatação de caracteres </h1>
veremos no exemplo que quando eu quiser usar <b> negrito </b> , basta
eu colocar o descritor correto, que é o b entre < e >. caso eu queira
colocar <i> itálico </i>, repito a operação com a letra i. tem mais, se
quiser <u> sublinhar </u> o texto, não use o s e sim o u, porque o s
apenas <s> risca </s> o texto. E se quiser <tt> fixar </tt> o texto,
use tt. <b><i><u> lembre sempre colocar o descritor de finalização para
encerrar, senão todo o texto formatado continua sem terminar
</u></i></b>.
</body></html>
```

Criação de Listas

Dependendo da nossa necessidade, podemos colocar nosso texto em forma de lista. Em HTML, temos vários tipos de listas disponíveis na maioria dos navegadores existentes, como listas de **itens**, **numerada**, **glossário**, **menu**. Veja os exemplos a seguir (lembrando que os exemplos devem ser colocados dentro dos descritores lógicos estudados nas aulas anteriores e depois do descritor <BODY>)

Listas destacadas (não-ordenadas)

As listas destacadas realçam cada item de uma lista acrescentando uma marca tipográfica antes dele. Utilizamos para sua criação o descritor juntamente com o descritor para cada item que queremos destacar.

```
<UL>
  <LI>Primeiro item destacado</LI>
  <LI>Segundo item destacado</LI>
  Linha que não terá marcador
  <LI>Terceiro item destacado</LI>
</UL>
```

Listas numeradas (ordenadas)

As listas numeradas colocam uma seqüência numérica para destaque dos itens. Usamos o descritor **** juntamente com os mesmos descritores ****

```
<OL>
  <LI> Primeiro item destacado </LI>
  <LI> Segundo item destacado </LI>
  Linha que não terá marcador
  <LI> Terceiro item destacado </LI>
</OL>
```

Listas de glossário

Uma lista de glossário permite incluir uma descrição de cada item listado. O descritor **<DL>** e os descritores **<DT>** e **<DD>** fazem esta função.

```
<DL>
  <DT> Primeiro item destacado </DT>
  <DD> Explicação do primeiro item </DD>
  <DT> Segundo item destacado </DT>
  <DD> Explicação do segundo item </DD>
</DL>
```

Listas aninhadas (menu)

Você pode aninhar suas listas, mesmo sendo tipos diferentes de listas. Aninhar significa criar uma lista dentro da outra. Veja o exemplo

```
<OL>
```

```
<LI>Maçãs</LI>
<UL>
  <LI>Assadas</LI>
  <LI>Douradas</LI>
  <LI>Deliciosas</LI>
</UL>
<LI>Laranjas</LI>
<UL>
  <LI>Navel</LI>
  <LI>Juice</LI>
</UL>
</OL>
```

Dica: não se esqueça de contar as *tags* quando estiver aninhando suas listas. Se ela não aparecer como você espera, provavelmente perdeu a conta de quantas listas foram abertas e quantas precisavam ser fechadas com o descritor de fim.

Concluindo a aula da semana

Aqui concluo nossa **terceira** aula esta semana. Estarei disponibilizando mais textos e exemplos prontos. Não deixem de conferir e façam seus próprios exemplos em casa. Em caso de dúvidas, poderão ser também enviadas por e-mail para: santos@unemat.br
Até semana que vem...