

วิธีทำโมเสกแบบทางตรงบนตาข่าย (Direct Method on Mesh)

ตาข่ายมีประโยชน์สำหรับทำงานเล็กใช้ภายในบ้านเมื่อคุณหวังว่าจะได้ผลงานตามที่ต้องการ เทคนิคนี้จัดความจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีทางอ้อมและทำให้การซ่อมแซมนั้นง่ายขึ้น เทคนิคนี้ก็อนุญาตให้คุณไม่ต้องประกอบชิ้นงานลงพื้นที่จะติดตั้งจริงตรงจุดที่คุณต้องการซ่อมแซม แต่คุณไม่สามารถใช้เทคนิคนี้สำหรับชิ้นงานที่ต้องใช้ภายนอกเพราะกาวลาเทกซ์ไม่เหมาะสมที่จะใช้ภายนอก

ขั้นตอนการทำ

1. ตัดตาข่ายอย่างระมัดระวังด้วยกรรไกรเพื่อที่จะได้เส้นตรงที่ใช้เป็นแนวร่องตาข่ายเพื่อช่วยในการวาง วางแผ่นซีตพลาสติกหรือกระดาษเคลือบซิลิโคนไว้ข้างใต้ตาข่ายเพื่อป้องกันกระเบื้องติดกับพื้น ใช้ปากกาหัวใหญ่ชนิดลบออกไม่ได้วาดแบบงานไปบนตาข่าย ปล่อยให้มันช่องว่างตามแนวขอบ
2. ให้ติดเทปกาวที่ขอบเพื่อที่จะยึดตาข่ายให้คงที่ขณะทำงาน จากการออกแบบขอบจะเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อทำให้งานออกแบบที่เรียบเนียนดูมีสีสว่างมากขึ้น
3. เริ่มติดกระเบื้องทีละส่วน ไม่ลงกาวมากจนเกินไปในแต่ละครั้ง โดยเฉพาะงานที่ซับซ้อนและใช้เวลานานในการติดกระเบื้อง ถ้ากาวแข็งตัวมันจะเป็นฐานยึดแน่นให้กับกระเบื้อง เมื่อติดโมเสกเรียบร้อยแล้วปล่อยให้มันแห้งหนึ่งคืน
4. ครั้นเมื่อโมเสกทั้งหมดแห้งสนิทแล้ว ลอกเทปกาวออกและเล็มตาข่ายส่วนเกินออกให้ชิดกับกระเบื้องมากที่สุด ลอกแผ่นซีตพลาสติกหรือกระดาษด้านหลังโมเสกออกไป หลังจากผสมกาวปูนซีเมนต์กับน้ำและน้ำยาประสานปูนเก่า แล้วโปะมันลงไปบนพื้นที่ต้องการติดโมเสก ปาดส่วนเกินออกให้เรียบด้วยเกรียงที่มีรอยบากขนาด 1/8 นิ้ว
5. วางผืนโมเสกบนกาวปูนซีเมนต์ วางให้ได้มุมอย่างระมัดระวัง เพื่อที่แน่ใจว่าโมเสกนอนราบสนิท ใช้ฆ้อนกับแผ่นไม้เล็กๆทุบบนโมเสกจนทั่วทั้งพื้นที่ ปล่อยให้มันแข็งตัว
6. จากตัวอย่างโมเสกนี้ จะเห็นว่าโทนสีอ่อนของโมเสกนั้นเข้มกว่าปูนยาแนวสีเทาที่มีอยู่ ปรับแต่งโทนสีให้เข้ากันโดยการผสมปูนยาแนวสีเทาและสีดำเข้าด้วยกัน
7. โปะปูนยาแนวที่ได้ไปบนโมเสกและปาดให้เข้าไปตามร่องด้วยแผ่นยางปาดปูนยาแนว เช็ดปูนส่วนเกินออกด้วยฟองน้ำเปียก เมื่อโมเสกแห้งขัดด้วยผ้า